

Link do produktu: <https://www.bluesport.pl/rower-bianchi-sprint-icr-105-di2-p-1351.html>

Rower Bianchi Sprint ICR 105 Di2



Cena	12 499,00 zł
Cena poprzednia	15 390,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kolor	Niebieski (Blue)

Opis produktu

Bianchi Sprint 105 Di2 12SP rower szosowy karbonowy Shimano Di2

Najważniejsze cechy

- Karbonowa rama Sprint - lekka i sztywna konstrukcja zapewniająca dynamiczne przyspieszenie i sportową charakterystykę jazdy
- Elektroniczny napęd **Shimano 105 Di2 12s** - szybka precyzyjna i bezbłędna zmiana przełożeń w każdych warunkach
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano - pełna kontrola i bezpieczeństwo niezależnie od pogody

Bianchi Sprint 105 Di2 12SP nowoczesny rower szosowy karbonowy

Bianchi Sprint 105 Di2 12SP to nowoczesny **rower szosowy karbonowy**, który łączy sportowe osiągi z wysokim komfortem codziennego użytkowania. Model ten został zaprojektowany z myślą o kolarzach oczekujących dynamiki precyzji prowadzenia oraz niezawodności podczas intensywnych treningów i długich tras asfaltowych. Karbonowa rama Sprint wykonana w technologii monocoque charakteryzuje się doskonałym stosunkiem sztywności do masy, co przekłada się na efektywne przenoszenie mocy i szybkie reakcje na przyspieszenia. Zastosowanie nowoczesnego napędu **Shimano 105 Di2 12s** sprawia, że zmiana biegów odbywa się płynnie i bez wysiłku, pozwalając w pełni skupić się na jeździe i utrzymaniu optymalnego tempa.

Bianchi Sprint 105 Di2 12SP komfort precyzja i technologia

W modelu **Bianchi Sprint 105 Di2 12SP** dużą uwagę poświęcono komfortowi oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Geometria ramy została dopracowana tak, aby zapewnić stabilność przy wysokich prędkościach oraz wygodną pozycję podczas dłuższych treningów. Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano gwarantują pewne i przewidywalne hamowanie zarówno na suchym asfalcie, jak i w trudniejszych warunkach pogodowych. Wewnętrzne prowadzenie przewodów podkreśla czysty sportowy wygląd roweru i chroni elementy napędu przed zabrudzeniami. Koła o uniwersalnym profilu oraz wysokiej jakości opony zapewniają dobrą przyczepność i płynność toczenia, co czyni ten **rower szosowy Bianchi** wszechstronnym narzędziem do rozwoju kolarskiej formy.

Zastosowanie Bianchi Sprint 105 Di2 12SP - rower szosowy karbonowy

- intensywne treningi szosowe na asfaltowych trasach
- długie wyjazdy i budowanie kolarskiej wytrzymałości
- amatorskie wyścigi i szybkie grupowe przejazdy

Dlaczego warto wybrać Bianchi Sprint 105 Di2 12SP - rower szosowy Di2

- zaawansowany napęd **Shimano 105 Di2 12s** zwiększający precyzję i komfort zmiany biegów
- lekka karbonowa rama Sprint gwarantująca sportowe osiągi
- hydrauliczne hamulce tarczowe poprawiające bezpieczeństwo jazdy
- dopracowana geometria łącząca dynamikę z wygodą
- charakterystyczny włoski design Bianchi podkreślający prestiż roweru szosowego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28"

Wielkość ramy: 47 , 50 , 53 , 55 , 59 , 61

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

- Rama: Sprint carbon monocoque ICR, karbonowa, wewnętrzne prowadzenie przewodów, BB PressFit 86.5x41, główka ramy 1.4"-1.5", mocowanie hamulca Flat Mount, oś tylna Thru Axle 12x142 mm
- Widelec: Full Carbon Aero Road 1.4"-1.5", mocowanie Flat Mount, oś Thru Axle 12x100 mm
- Stery: Acros / FSA, przystosowane do wewnętrznego prowadzenia przewodów
- Manetki: Shimano 105 Di2 ST-R7170, hydrauliczne hamulce tarczowe
- Przerzutka tylna: Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-rzędowa
- Przerzutka przednia: Shimano 105 Di2 FD-R7150, 12-rzędowa
- Korba: Shimano 105 FC-R7100, 50x34T, długość ramion 170 mm (47-53 cm), 172,5 mm (55-59 cm), 175 mm (61 cm)
- Suport: Shimano SM-BB72-41B PressFit
- Kasetka: Shimano 105 CS-R7100, 11-34T, 12-rzędowa
- Łańcuch: Shimano 105, 12-rzędowy
- Hamulce: Shimano 105 BR-R7170, hydrauliczne hamulce tarczowe
- Tarcza przód: Shimano SM-RT70 Center Lock, 160 mm
- Tarcza tył: Shimano SM-RT70 Center Lock, 160 mm
- Koła: Velomann, aluminium, profil 30 mm
- Opony: szosowe 700x25C
- Sztycyca: Velomann aluminium 6061, offset ok. 15 mm, średnica 27.2 mm
- Kierownica: Velomann Compact, aluminium 6061, średnica 31.8 mm, reach 80 mm, drop 130 mm
- Mostek: Velomann aluminium 6061, kąt -7°, długość dopasowana do rozmiaru ramy
- Siodło: Velomann