

Link do produktu: <https://www.bluesport.pl/rower-giant-revolt-2-sapphire-p-124.html>

Rower Giant Revolt 2 Sapphire



Cena	4 759,00 zł
Cena poprzednia	6 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kolor	Niebieski (Blue)

Opis produktu

ZUPEŁNIE NOWY, UNIWERSALNY ROWER ALUMINIOWY NA SZOSY, SZUTRY I DROGI GRUNTOWE. WIDELEC KOMPOZYTOWY ZAPEWNIĄ PŁYNNĄ JAZDĘ, A FLIP CHIP UMOŻLIWIĄ DOSTOSOWANIE BAZY KÓŁ I PRZEŚWITU NA OPONY.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Pewne sterowanie

Rama z pozycją do jazdy długodystansowej i krótsze widełki dolne gwarantują precyzyjne sterowanie, zwrotność i kontrolę. Dłuższy wysięg, krótszy mostek i niższy suport zwiększają stabilność w wymagającym terenie.

Precyzyjna amortyzacja

Nowa rama posiada cieńsze, opuszczone widełki górne, dzięki czemu lepiej pochłania wstrząsy i drgania. Kierownica i sztyca D-Fuse działają jako system, pochłaniając wstrząsy bez poświęcania sztywności podczas skręcania, sprintów czy podjeżdżania.

Adaptacja do terenu

Flip Chip na haku tylnym umożliwia regulację rozstawu kół: krótki gwarantuje szybsze sterowanie i przyspieszanie, a długi większą stabilność przy dużych prędkościach. Ustawienie długie umożliwia zastosowanie szerszych opon do 53 mm. Maksymalną amortyzację zapewnia dołączona sztyca D-Fuse, ale można też zamontować okrągłą sztycę o średnicy 30,9 mm lub sztycę regulowaną.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28"

Wielkość ramy: 20"

Specyfikacja roweru

- **Rama:** aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
- **Widelec:** kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
- **Tylny amortyzator:** N/A
- **Kierownica:** Giant Contact XR Ergo-Control, 31.8mm, aluminium
- **Chwyty:** Giant Cork
- **Wspornik kierownicy:** Giant Sport, 8°, aluminium
- **Wspornik siodła:** Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium
- **Siodło:** Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
- **Pedały:** N/A
- **Manetki:** Shimano Sora, 2x9
- **Przerzutka przednia:** Shimano Sora
- **Przerzutka tylna:** Shimano Sora
- **Hamulce:** Tektro MD-C550 mechaniczne, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]160mm
- **Dzwignie hamulca:** Shimano Sora
- **Kaseta / Wolnobieg:** Shimano HG400, 11-34
- **Łańcuch:** KMC X9, z Missing Link
- **Mechanizm korbowy:** FSA Vero Pro, 32/48
- **Środek suportu:** VP BC79, BSA, kwadrat
- **Obřęcze:** Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium
- **Piasty:** Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
- **Szprychy:** Stal nierdzewna, [P]28/[T]28
- **Opony:** Giant CrossCut AT 2, 60TPI, 700x38c, X-Shield, tubeless
- **Dodatki:** zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
- **Waga orientacyjna:** 10,4 kg (rozmiar ML)